

Franchir une étape sur les transferts avec deux boutons-poussoirs et une pédale, c'est possible avec l'Hotronix Air Fusion.

Le plateau supérieur s'abaisse et se verrouille avec une pression précise, parfaitement répartie. Lors de son ouverture automatique, il pivote sur le coté et libère ainsi un espace de travail sans chaleur.



Modèles disponibles avec socle ou caddie.



ALIMENTATION PNEUMATIQUE POUR UNE UTILISATION SANS EFFORT

TRAVAILLER MIEUX, SANS EFFORT!

La Hotronix Air Fusion IQ® associe simplicité et meilleure innovation du marché. La fonction brevetée Auto Adjust Pressure adapte automatiquement la pression à l'épaisseur du textile à décorer, et indique la durée du préchauffage jusqu'à la température souhaitée.

L'écran de contrôle de la Fusion IQ permet d'accéder au suivi de votre activité comme jamais auparavant. Contrôler les performances de vos tâches et de vos opérateurs, prendre des décisions proactives grâce aux données en temps réel, interagir à distance avec la presse sur son portail web. Les pré-réglages sauvegardés et la fonctionnalité auto-diagnostic optimiseront votre travail.



AIR FUSION IQ® À PIÉDESTAL



AIR FUSION IQ® SUR UNE TABLE

PERFORMANCE

- Ouverture et basculement automatiques
- Socle réglable 94 - 112 cm (37 po - 44 po)*
- Roulettes verrouillables*
- Bouton-poussoir/pédale de sécurité pour l'utilisateur
- Mode automatique, semi-automatique ou manuel
- Système de commande à écran tactile avec stylet
- Surface de travail sans chaleur
- Cadre en alliage d'aluminium moulé
- Cadre résistant à la corrosion
- 40 x 50 cm (16 po x 20 po) Plateau inférieur à changement rapide

*Mode piédestal seulement

EXPÉDITION

101,5 x 123 x 147 cm
(40 po x 48 po x 58 po) • 111 kg (245 lb)

CARACTÉRISTIQUES FUSION IQ®

- Augmentation de 30 % de la taille de l'écran avec une résolution plus nette et plus lumineuse
- Un contrôleur escamotable pour faciliter le remplacement de l'écran en un rien de temps
- Écran tactile ultra-réactif : plus besoin de balayer !
- Mises à jour logicielles en un clic
- Mesures de pression : données PSI, bar, ATM ou MPa - interchangeables pour plus de précision.
- Fonctions de diagnostic à distance
- Accès au portail Fusion IQ® : accédez aux rapports et gérez votre activité en ligne depuis n'importe où dans le monde.

Un ou plusieurs brevets et/ou brevets en cours.

EXPÉDITION

94 x 61 x 61 cm
(37 po x 24 po x 24 po) • 82 kg (180 lb)

STAHL'S
Hotronix®

LES PRESSES À CHAUD LES PLUS VENDUES AU MONDE

HOTRONIX.COM | 800.727.8520

Hotronix® est une marque déposée de STAHL'S Inc. et fait l'objet de nombreux brevets/brevets en attente. ©STAHL'S Inc. 2023

