Imprimante DTF R604

Le choix de la rapidité et de la qualité pour l'impression de vos transferts DTF !

L'imprimante DTF R604 utilise quatre têtes d'impression Epson I3200 de dernière génération avec la technologie Espon PrecisionCore qui a prouvé sa grande durabilité et sa durée de vie prolongée. La précision des buses d'encre garantissent que les gouttelettes d'encre soient parfaitement rondes et placées avec précision et cohérence sur le film PET.

Réf. R604

Fiche produit

Chariot anti-collision
Chaque côté du chariot est équipé d'un capteur de sécurité pour protéger la tête.

Un système d'alimentation en encre adapté
Un réservoir d'encre de 1,5 L par couleur est fourni avec un système d'alarme de manque d'encre. Lorsque l'imprimante est éteinte, un dispositif d'agitation de l'encre blanche peut toujours fonctionner toute la nuit et toute la journée afin d'éviter les sédiments d'encre blanche. Un bouton de contrôle d'urgence et un système d'alarme se déclenchent en cas de manque d'encre.

Station de capsulage d'humidité et de nettoyage
Elle est équipée d'un dispositif intelligent avancé de nettoyage et d'hydratation des buses, offrant des fonctions de nettoyage et d'entretien des buses sûres et pratiques, rendant ainsi le fonctionnement et l'entretien plus pratiques. La station permet d'évitez le colmatage de la tête d'impression. Lorsque l'imprimante ne fonctionne pas, le capuchon supérieur scelle la tête. Un long racleur permer de nettoyer efficacement les 4 têtes à la fois.

Un système de chauffage à 3 niveaux
Le chauffage se fait sur les plateformes avant, centrale et arrière, avec une température réglable pour préchauffer le film Pet. La plateforme sous vide avec trous est présente pour éviter le froissement du film.

Rouleaux pinceurs en caoutchouc
Ces rouleaux, importés des États-Unis, ont 3 niveaux de pression réglables. Ils permettent d'éviter l'électricité statique garantissant une qualité d'impression plus précise.

Capteur de manque de papier
Lorsqu'il n'y a pas de papier, l'imprimante arrête d'imprimer et le chariot retourne à la station de capsulage.

Chaîne d'encre résistante à l'usure
Importés d'Allemagne, les câbles en fibre et les tubes d'encre se trouvent à l'intérieur de la chaîne d'encre et fonctionnent longtemps sans se déchirer pour protéger les câbles et les tubes d'encre.

Logiciel Printexp
Il s'agit du logiciel le plus récent de Hoson. Il prend en charge 1 PC contrôlant 3 unités d'imprimante DTF.

Pour un travail efficace à cette vitesse, il est conseillé d'acheter une machine à poudre automatique, qui transforme l'appareil en une ligne performante capable de produire une grande quantité de transferts par heure.

Caractéristiques TECHNIQUES

Désignation imprimante	Caractéristiques	Prix
Configuration 5 couleurs (CMJN + Blanc)	4 têtes d'impression Espon i3200 : 2 têtes CMJN+ 2 têtes blanc	**À partir de 22 900 € HT**
Vitesse	20 à 24 m² / heure	
Largeur maximale imprimable	65 cm	
Résolution d'impresssion	jusqu'à 720 x 2400 dpi	
Interface Ethernet	inclus	
Inclus	RIP software Maintop	
Dimensions	1718*656*1400 mm	
Poids	215 kg	
Puissance	220V - 10A	

Tarif transport (Presses transferts, accessoires et pièces détachées)	
Montant de commande inférieur à 169.99€ HT	**9,90 € de frais de port**
Montant de commande compris entre 170 et 349,99€ HT	**17,90 € de frais de port**
Montant de commande compris entre 350 et 498,99€ HT	**25,90 € de frais de port**
Montant de commande compris entre 499 et 749,99€ HT	**34,90 € de frais de port**
Montant de commande compris entre 750 et 949,99€ HT	**39,90 € de frais de port**